

图纸编码

物料代码

版本 Rev

A0

变更内容  
Revision Record

签字 The signature


日期 Date

适配电机:	$\phi 8-21(24)/\phi 36-2/F50-M4$	
减速比:	$i=( ):1$	回程间隙: $\leq 15 \text{ arcmin}$
额定输出扭矩:	T Nm	满载效率: 92%
故障停止扭矩:	2T Nm	噪音值: $\leq 60 \text{ dB}$
额定输入速度:	$3000 \text{ min}^{-1}$	重量: 0.00 Kg
最大输入速度:	$6000 \text{ min}^{-1}$	防护等级: IP54
安装方式:	任意	润滑方式: 长效润滑
平均寿命:	20000h	工作温度: $-10^\circ \sim +90^\circ$
输出轴键标准:	圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。		

客户签字确认

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)
	PF60-016	16:1	30
	PF60-020	20:1	30
	PF60-025	25:1	32
	PF60-028	28:1	30
	PF60-035	35:1	30
	PF60-040	40:1	25
	PF60-050	50:1	25
	PF60-070	70:1	20
	PF60-100	100:1	16

视图方式:



比例

1:1

PF60-L2MC选型图纸  
精密行星减速机

标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日
设计			标准化		
校核			工艺		
审核			批准		
阶段标记	S			共1张	第1张