



图纸编码

物料代码

适配电机:	$\phi 16-40/\phi 80-3/\phi 1000-M6.5$	
减速比:	$i=():1$	回程间隙: $\leq 15 \text{ arcmin}$
额定输出扭矩:	T Nm	满载效率: 94%
故障停止扭矩:	2T Nm	噪音值: $\leq 60 \text{ dB}$
额定输入速度:	3000 min^{-1}	重量: 0.00 Kg
最大输入速度:	6000 min^{-1}	防护等级: IP54
安装方式:	任意	润滑方式: 长效润滑
平均寿命:	20000h	工作温度: $-10^\circ \sim +90^\circ$
输出轴键标准:	圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。		

客户签字确认				
标记	处数	分区	更改文件号	签名 年月日
设计			标准化	
校核			工艺	
审核			批准	
阶段标记	S			共1张 第1张

客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
	PF90-016	16:1	90
	PF90-020	20:1	90
	PF90-025	25:1	100
	PF90-028	28:1	90
	PF90-035	35:1	100
	PF90-040	40:1	90
	PF90-050	50:1	100
	PF90-070	70:1	70

视图方式:		PF90-L2MC选型图纸 精密行星减速机
比例:	1:1	