



图纸编号

物料代号

版本 Rev

减速比: $i=():1$ 满载效率: 96%

A1.0

额定输出扭矩: () Nm 工作温度: $-20^{\circ}\sim +80^{\circ}$

变更内容

额定输入速度: 3000min⁻¹ 润滑方式: 长效润滑

Revision Record

最大输入速度: 4500min⁻¹ 防护等级: IP65

初次发放

安装方式: 任意 法兰精度: DIN 42955-R

签字The signature

平均寿命: 20000h 回程间隙: ≤ 12 arcmin

日期 Date

噪音值: ≤ 58 dB

输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79

以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。

客户选项请打(√)	规格型号	传动比	额定输出扭矩TN(Nm)
次选	PF120-03	3:1	155
	PF120-04	4:1	216
	PF120-05	5:1	223
	PF120-07	7:1	164
	PF120-010	10:1	90

客户确认签字

标记	处数	更改文件号	签名	年月日
设计		标准化		
校核		工艺		
审核		批准		
图样标记	H			

视图方式:



比例

PF120-L1MA
精密行星减速机



汉德保电机

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM

共 1 张 第 1 张