



客户选项 请打 (√)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN(Nm)
次选*	PF120-012*	12:1	206
	PF120-015	15:1	155
	PF120-016	16:1	230
	PF120-020	20:1	230
	PF120-025	25:1	237
	PF120-028	28:1	230
	PF120-030	30:1	164
	PF120-035	35:1	237
	PF120-040	40:1	230
	PF120-050	50:1	237
	PF120-070	70:1	174
	PF120-0100	100:1	90

图纸编号  
物料代号

版本 Rev	减速比: $i=( ):1$	满载效率: 92%
A1.0	额定输出扭矩: ( ) Nm	工作温度: $-20^{\circ}\sim +80^{\circ}$
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 4500min-1	防护等级: IP65
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: $\leq 15$ arcmin
	噪音值: $\leq 58$ dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户确认签字					视图方式:		 PF120-L2MB 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年月日	比例		
设计		标准化					
校核		工艺					
审核		批准					
图样标记	H			共 1 张	第 1 张		

汉德保电机  
 深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM