



客户选项 请打 (✓)	规格型号	传动比	额定输出 扭矩TN (Nm)
	PZWE90-03	3:1	95
	PZWE90-04	4:1	110
	PZWE90-05	5:1	110
	PZWE90-07	7:1	90
	PZWE90-010	10:1	60

图纸编号
物料代号

版本 Rev	减速比: i=():1	满载效率: 97%
A1.0	额定输出扭矩: () Nm	工作温度: -10° ~ +90°
变更内容	额定输入速度: 3000min-1	润滑方式: 长效润滑
Revision Record	最大输入速度: 5000min-1	防护等级: IP54
初次发放	安装方式: 任意	法兰精度: DIN 42955-R
签字The signature	平均寿命: 20000h	回程间隙: ≤5 arcmin
	噪音值: ≤68dB	
日期 Date	输出轴键标准: 圆头普通平键 (A型) GB1096-79	
	以上参数适合标准型号减速机, 非标型号仅供参考。	

客户确认签字						视图方式:	PZWE90-L1 精密行星减速机
标记	处数	更改文件号	签名	年	月	日	
设计			标准化				
校核			工艺				
审核			批准				
图样标记	H			共 1 张	第 1 张		

比例

深圳市德智高新有限公司 WWW.HDBMOTOR.COM